# Терморегистратор I-Plug PDF IPSH30

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Тип | Одноразовый |
| Диапазон измеряемых температур | от -30°C до +65°C |
| Погрешность при измерении температуры | +/- 0,3°C |
| Разрешение при измерении температуры | +0,01°C |
| Диапазон измерения влажности | от 0% до 100% |
| Погрешность при измерении влажности | +/- 2% |
| Разрешение при измерении влажности | 0,04% |
| Датчик температуры | цифровой, калибровка производителя |
| Шкала температуры | °C и °F |
| Емкость памяти данных | 30 000 |
| Емкость хранилища данных температуры | 15 000 |
| Емкость хранилища данных влажности | 15 000 |
| Задержка старта | от 30 секунд |
| Период измерений | от 30 секунд |
| Форма отчета | Через программное обеспечение |
| Функции сигнализации | превышение и понижение, до 4 уровней |
| Интерфейс связи | USB 2.0 |
| Сертификация качества | знак CE, сертификат RoHs |
| Совместимое программное обеспечение | IPLUG-Manager |
| Размеры | 73x15x33 мм |
| Вес | 30 г |
| Срок работы батареи | 2 года |
| Тип батареи | CR2450 |
| Влагозащита | IP61 (собственное тестирование) |