

## I-Plug T&H: IPMH30R

Регистратор данных температуры и влажности  
с аккумулятором



Параметры записи устройства	Многоцелевое использование
Диапазон измерения температуры	От -35 ° C до + 65 ° C
Точность температуры	0,3 ° C
Температурное разрешение	0,01 ° C во всем диапазоне температур 0 - 100%
Диапазон измерения влажности	Относительной влажности
Точность влажности	5%
Разрешение влажности	0,04
Цифровая температура и влажность датчики	Внутренний
Температурная шкала	° C и ° F
Объем памяти	30 000 прочтений
Емкость хранения данных Температура	15 000 прочтений
Емкость хранения данных Влажность	15 000 прочтений
Интервал выборки данных	От 30 секунд
Задержка запуска	От 30 секунд
Отчет с данными	Использование программного обеспечения
Функции сигнализации	Программируемый высокий и низкий с 4 разных уровня.
Компьютерный интерфейс	USB 2.0
Сертификат качества	Знак CE, RoHs, прослеживаемая точность в NIST
Совместимое программное обеспечение	МЕНЕДЖЕР
Габаритные размеры (мм)	73 x 15 x 33
Масса	30 г
Срок службы батареи / циклов	3,7 В. LiP / ≥ 300
Рейтинг IP	IP 61 (внутреннее тестирование)